



Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

**ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ**

**ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΟΣΜΩΣΗΣ**

ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ 6 ΣΤΑΔΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΛΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΥΦΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ (ΝΗΣΙΑ κ.λπ.)



**ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ**



ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ



ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ



ΠΙΣΙΝΑ

InterOsmo[®]

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ



InterOsmo®
Πολύτιμο σαν το νερό!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ !!!
Ο τελειότερος τρόπος για το καθαρότερο πόσιμο νερό,
με Αντίστροφη Όσμωση
Για το πιο πεντακάθαρο, υγιανό πόσιμο νερό που είχατε ποτέ!
Πάρτε τον έλεγχο του πόσιμου νερού στα χέρια σας.

Χρωστικές κάρτες δεκτές


interexperts
Επεξεργασία Νερού & Αποβλήτων
Κατασκευή Πισίνας


Πεύκων 6
144 51 Μεταμόρφωση
Τηλ: 210 41 01540
Φαξ: 210 41 01541
Κιν: 6932 346815
E-mail: info@interexperts.gr
Website: interexperts.gr

Φιλτράρισμα νερού με αντίστροφη όσμωση (REVERSE OSMOSIS)

- Η αντίστροφη όσμωση, είναι γνωστή ως η **ανώτερη δυνατή φίλτραση** (η τελειότερη), από την βιομηχανία τεχνολογίας καθαρισμού νερού.
- Το σύστημα νερού αντίστροφης όσμωσης σας προστατεύει από ακαθαρσίες του νερού που επηρεάζουν την υγεία σας όπως **βαρέα μέταλλα**, μόλυβδο, άλατα, χλώριο, **χημικά**, λιπάσματα, **παθογόνους μικροοργανισμούς**, **ιούς**, **βακτηρίδια** ακόμα και από ραδιενεργά απόβλητα.
- Ο καθαρισμός ξεκινάει με προφίλτρα αιωρημάτων και ενεργού άνθρακα. Στη συνέχεια περνάει με πίεση μέσα από ειδική μεμβράνη με πολύ μικρούς πόρους 0,0001 – 0,001 μικρό (microns – εκατομμυριοστά του μέτρου). **Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται και για την εμφιάλωση νερού και είναι ικανή για την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού και την μετατροπή του σε πόσιμο.**
- Ένα σύστημα φίλτρασης η οποιοδήποτε άλλο φίλτρο χωρίς την τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης δεν μπορεί να φιλτράρει σε τόσο υψηλό επίπεδο το οποίο είναι απαραίτητο στις περισσότερες περιπτώσεις, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στο νερό σήμερα και λόγω της παλαιότητας των δικτύων.
- Έχει πολύ χαμηλό κόστος ετήσιας συντήρησης ακόμη και από απλά φίλτρα.
- Έχει γραπτή εγγύηση ικανοποίησης αποτελέσματος (30 ημερών).
- Έχει 3 χρόνια κατασκευαστική εγγύηση.

ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΡΟΥ > 2 bar ΚΑΙ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 3.500 $\mu\text{S}/\text{cm}$

ΕΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΥΦΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ

ΚΩΔ		Μοντέλο	Παραγωγή	€/ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
02.34.05.00.05N	 40M x 21B x 47-50Y cm	ΙΟ – RO403 6 σταδίων 4 ΦΙΛΤΡΑ + RO ΜΕΜΒΡΑΝΗ + ΑΝΤΛΙΑ 230V – 24V + ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ + ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ + ΒΡΥΣΑΚΙ	Έως 100 - 150 lt/ημέρα max 3.500 $\mu\text{S}/\text{cm}$: 2.000 ppm TDS / 25° C	274,27 €

• **ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 403 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ UV**
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ)

344,35 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

• **ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1 ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ**

1) 4 ΦΥΣΣΙΓΓΙΑ 43,35 € ΜΕ ΦΠΑ

2) ΛΑΜΠΑ UV 41,00 € ΜΕ ΦΠΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ



ΣΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ



ΒΡΥΣΑΚΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ (ΔΕΞΙΑ)